

Усилитель антенный телевизионный индивидуального пользования УАТИП-04 5В

Код ОКПД2 26.30.40.110

предназначен для повышения уровня телевизионного сигнала и компенсации потерь в кабеле снижения. Питание усилителя обеспечивается от источника 5 В, встроенного в цифровую приставку или ТВ - приёмник с DVB-T2 декодером.

Основные технические характеристики:

1. Полоса рабочих частот, МГц 470 – 790;
2. Волновое сопротивление, Ом 75;
3. Коэффициент усиления, дБ 18 - 21;
4. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН), не более 2;
5. Ток потребления от источника питания 5 В, мА, не более 35;
6. Габаритные размеры усилителя (длина × толщина × высота), мм 40,0×24,5×45,0;
7. Длина кабеля с розеткой, мм, не менее 180;
8. Масса, г, не более 20.
9. Условия эксплуатации - рассчитан для работы в интервале температур от 10 до 35°С и предельном значении относительной влажности воздуха 80% при 25°С;
10. Транспортирование - любым видом закрытого транспорта при защите от механических повреждений и осадков в интервале температур от минус 50 до плюс 50°С;
11. Хранение - в отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией без агрессивных примесей в окружающей среде в интервале температур от 5 до 40°С в упаковке изготовителя.

ЕКДШ.754464.171 изм.3

Указания по подключению

Усилитель используется совместно с цифровыми приставками или ТВ - приёмниками с DVB-T2 декодерами, имеющими встроенный 5-вольтовый источник питания.

Общий вид и подключение усилителя приведены на рисунке.

Подключение усилителя:

кабель с розеткой подключить к выходу антенны; вилку подключить непосредственно или через кабель снижения к антенному входу цифровой приставки или ТВ – приёмника.

Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие усилителя УАТИП-04 5В требованиям комплекта конструкторской документации ЕКДШ.468732.062 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, подключения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 38, лит.К, тел/факс(812)365-2771, тел.(812)703-4449, e-mail: sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru



Рисунок - Общий вид и подключение усилителя

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ:

Усилитель УАТИП-04 5В с этикеткой в полиэтиленовом мешке 1 комплект.

Штамп ОТК:

Печать торгующей организации:

Дата изготовления:

Дата продажи:

ЕКДШ.754464.171 изм.3

Усилитель антенный телевизионный индивидуального пользования УАТИП-04 5В

Код ОКПД2 26.30.40.110

предназначен для повышения уровня телевизионного сигнала и компенсации потерь в кабеле снижения. Питание усилителя обеспечивается от источника 5 В, встроенного в цифровую приставку или ТВ - приёмник с DVB-T2 декодером.

Основные технические характеристики:

1. Полоса рабочих частот, МГц 470 – 790;
2. Волновое сопротивление, Ом 75;
3. Коэффициент усиления, дБ 18 - 21;
4. Коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН), не более 2;
5. Ток потребления от источника питания 5 В, мА, не более 35;
6. Габаритные размеры усилителя (длина × толщина × высота), мм 40,0×24,5×45,0;
7. Длина кабеля с розеткой, мм, не менее 180;
8. Масса, г, не более 20.
9. Условия эксплуатации - рассчитан для работы в интервале температур от 10 до 35°С и предельном значении относительной влажности воздуха 80% при 25°С;
10. Транспортирование - любым видом закрытого транспорта при защите от механических повреждений и осадков в интервале температур от минус 50 до плюс 50°С;
11. Хранение - в отапливаемых помещениях с естественной вентиляцией без агрессивных примесей в окружающей среде в интервале температур от 5 до 40°С в упаковке изготовителя.

ЕКДШ.754464.171 изм.3

Указания по подключению

Усилитель используется совместно с цифровыми приставками или ТВ - приёмниками с DVB-T2 декодерами, имеющими встроенный 5-вольтовый источник питания.

Общий вид и подключение усилителя приведены на рисунке.

Подключение усилителя:

кабель с розеткой подключить к выходу антенны; вилку подключить непосредственно или через кабель снижения к антенному входу цифровой приставки или ТВ – приёмника.

Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие усилителя УАТИП-04 5В требованиям комплекта конструкторской документации ЕКДШ.468732.062 при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, подключения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты продажи.

ЗАО «НПП ОСТ», 192148, Россия, Санкт-Петербург, пр. Елизарова, 38, лит.К, тел/факс(812)365-2771, тел.(812)703-4449, e-mail: sales@antenna.spb.ru, www.antennaspb.ru



Рисунок - Общий вид и подключение усилителя

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ:

Усилитель УАТИП-04 5В с этикеткой в полиэтиленовом мешке 1 комплект.

Штамп ОТК:

Печать торгующей организации:

Дата изготовления:

Дата продажи:

ЕКДШ.754464.171 изм.3